

SÉRIE
94
SÉRIE
95
SÉRIE
97



REPORT



Supports séries 94, 95, 97 Bornes push in



Nouveaux supports 94, 95, 97
avec technologie push-in

bornes à ressorts permettant un
raccordement rapide et de meilleures
connexions en présence de vibrations
et de mouvements.





Caractéristiques

- Supports bornes push-in pour les séries 40, 44, 46, et 55
- Pour 1 à 4 circuits et pour 7 à 16 A
- Disponibles avec étrier de maintien et d'extraction (version SPA)
ou avec étrier métallique (version SMA)
- Possibilité d'utiliser les modules CEM type 9902 et les modules de temporisation 86.30
- Peignes pour 2, 6, et 8 pôles
- Etiquettes en plaque ref 060.48
- Montage rail 35mm (EN 60715)



Bornes push in

Les bornes push-in permettent une connexion rapide des fils rigides ou embouts par une simple insertion dans la borne. Il est possible d'ouvrir la borne pour extraire le fil en appuyant sur le bouton en utilisant un tournevis ou le doigt. Pour les fils souples, il est nécessaire d'ouvrir la borne en utilisant le bouton, aussi bien pour l'insertion que pour l'extraction. Les bornes sont équipées de trous permettant de faire des tests de présence tension avec un testeur.



Types 95.P3 et 95.P5

- Pour relais type 40.31/51/52/61 et 44.52/62
- Etrier de maintien métallique Type 095.71 (conditionnement code SMA)
- Etrier de maintien et d'extraction en plastique Type 095.91.3 (conditionnement code SPA)
- Peignes 2 broches types 097.42 et 0.97.52
- Peignes 8 broches types 097.58
- Modules CEM type 99.02
- Module timer 86.30
- Etiquette 060.48 pour imprimante
- Etiquette 097.00 pour marquage manuel

Types 97.P1 et 97.P2

- Pour relais type 46.61/52
- Etrier de maintien métallique Type 095.71 (conditionnement code SMA)
- Etrier de maintien et d'extraction en plastique Type 097.01 (conditionnement code SPA)
- Peignes 2 broches types 097.42 et 0.97.52
- Peignes 8 broches types 097.58
- Modules CEM type 99.02
- Module timer 86.30
- Etiquette 060.48 pour imprimante
- Etiquette 097.00 pour marquage manuel

Types 94.P3 et 94.P4

- Pour relais type 55.32/33/34
- Etrier de maintien métallique Type 095.71 (conditionnement code SMA)
- Etrier de maintien et d'extraction en plastique Type 094.91.3 (conditionnement code SPA)
- Peignes 2 broches types 097.42 et 0.97.52
- Peignes 6 broches type 094.56
- Modules CEM type 99.02
- Module timer 86.30
- Etiquette 060.48 pour imprimante
- Etiquette 097.00 pour marquage manuel

